

TECHNIKA AMORTYZACYJNA

PRZEGLĄD SERII

| AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP | Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym | Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym | Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego |
|------------------------------------|---|--|--|
| M4X0.5 | | | |
| Mini Energy | 0.8 J | 2100 J/h | 0.8 J |
| M5X0.5 | | | |
| Mini Energy | 0.8 J | 2100 J/h | 0.8 J |
| M6X0.5 | | | |
| Mini Energy | 1.8 J | 5000 J/h | 1.8 J |
| M8X1.0 | | | |
| Standard Energy | 1.5 J - 4 J | 10000 J/h | 1.5 J - 5 J |
| High Energy | 1.5 J - 4 J | 10000 J/h | 1.5 J - 5 J |
| Adjustable Energy | 1.5 J - 4 J | 10000 J/h | 1.5 J - 5 J |
| M10X1 | | | |
| Standard Energy | 3 J - 10 J | 22000 J/h | 3 J - 13 J |
| High Energy | 3 J - 10 J | 22000 J/h | 3 J - 13 J |
| Adjustable Energy | 3 J - 10 J | 22000 J/h | 3 J - 13 J |
| M12X1 | | | |
| Standard Energy | 9 J - 18 J | 33000 J/h | 9 J - 25 J |
| High Energy | 9 J - 18 J | 33000 J/h | 9 J - 25 J |
| Adjustable Energy | 9 J - 18 J | 33000 J/h | 9 J - 25 J |
| M14X1 | | | |
| Standard Energy | 20 J - 34 J | 50000 J/h | 20 J - 42 J |
| High Energy | 20 J - 34 J | 50000 J/h | 20 J - 42 J |
| Adjustable Energy | 20 J - 34 J | 50000 J/h | 20 J - 42 J |
| M14X1.5 | | | |
| Standard Energy | 20 J - 34 J | 50000 J/h | 20 J - 42 J |
| High Energy | 20 J - 34 J | 50000 J/h | 20 J - 42 J |
| Adjustable Energy | 20 J - 34 J | 50000 J/h | 20 J - 42 J |
| M16X1 | | | |
| Standard Energy | 20 J - 34 J | 50000 J/h | 20 J - 42 J |
| High Energy | 20 J - 34 J | 50000 J/h | 20 J - 42 J |
| Adjustable Energy | 20 J - 34 J | 50000 J/h | 20 J - 42 J |
| M16X1.5 | | | |
| Standard Energy | 20 J - 34 J | 50000 J/h | 20 J - 42 J |
| High Energy | 20 J - 34 J | 50000 J/h | 20 J - 42 J |
| Adjustable Energy | 20 J - 34 J | 50000 J/h | 20 J - 42 J |
| M20X1.5 | | | |
| Standard Energy | 41 J - 80 J | 90000 J/h | 41 J - 230 J |
| High Energy | 41 J - 80 J | 90000 J/h | 41 J - 230 J |
| Adjustable Energy | 41 J - 80 J | 90000 J/h | 41 J - 230 J |
| M22X1.5 | | | |
| Standard Energy | 41 J - 80 J | 90000 J/h | 41 J - 150 J |
| High Energy | 41 J - 80 J | 90000 J/h | 41 J - 150 J |
| Adjustable Energy | 41 J - 80 J | 90000 J/h | 41 J - 150 J |
| M25X1.5 | | | |
| Standard Energy | 105 J - 230 J | 120000 J/h | 105 J - 400 J |
| High Energy | 105 J - 230 J | 120000 J/h | 105 J - 400 J |
| Adjustable Energy | 105 J - 230 J | 120000 J/h | 105 J - 400 J |

| Prędkość uderzenia min. | Prędkość uderzenia maks. | Skok maks. | Masa | UL | CE | UKCA | LABS | REACH | RoHS |
|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|----|----|------|------|-------|------|
| 0.1 m/s - 0.8 m/s | 1.2 m/s - 2.2 m/s | 4 mm | 0.002 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 0.8 m/s | 1.2 m/s - 2.2 m/s | 4 mm | 0.003 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 1.8 m/s | 1.2 m/s - 3.5 m/s | 5 mm | 0.005 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 6 mm | 0.01 kg - 0.014 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 6 mm | 0.01 kg - 0.014 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 6 mm | 0.01 kg - 0.014 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 8 mm | 0.017 kg - 0.025 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 8 mm | 0.017 kg - 0.025 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 8 mm | 0.017 kg - 0.025 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 10 mm | 0.028 kg - 0.041 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 10 mm | 0.028 kg - 0.041 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 10 mm | 0.028 kg - 0.041 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 12 mm - 20 mm | 0.052 kg - 0.079 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 12 mm - 20 mm | 0.052 kg - 0.079 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 12 mm - 20 mm | 0.052 kg - 0.079 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 12 mm - 20 mm | 0.05 kg - 0.075 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 12 mm - 20 mm | 0.05 kg - 0.075 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 12 mm - 20 mm | 0.05 kg - 0.075 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 12 mm - 20 mm | 0.074 kg - 0.11 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 12 mm - 20 mm | 0.074 kg - 0.11 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 12 mm - 20 mm | 0.074 kg - 0.11 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 12 mm - 20 mm | 0.071 kg - 0.1 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 12 mm - 20 mm | 0.071 kg - 0.1 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 12 mm - 20 mm | 0.071 kg - 0.1 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 15 mm - 25 mm | 0.11 kg - 0.18 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 15 mm - 25 mm | 0.11 kg - 0.18 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 15 mm - 25 mm | 0.11 kg - 0.18 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 15 mm - 25 mm | 0.15 kg - 0.23 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 15 mm - 25 mm | 0.15 kg - 0.23 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 15 mm - 25 mm | 0.15 kg - 0.23 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 25 mm - 40 mm | 0.26 kg - 0.43 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 25 mm - 40 mm | 0.26 kg - 0.43 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 25 mm - 40 mm | 0.26 kg - 0.43 kg | | | | ● | ● | ● |

TECHNIKA AMORTYZACYJNA

PRZEGLĄD SERII

| AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE POWERSTOP | Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym | Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym | Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego |
|--|---|--|--|
| M27X1.5 | | | |
| Standard Energy | 105 J - 230 J | 120000 J/h | 105 J - 400 J |
| High Energy | 105 J - 230 J | 120000 J/h | 105 J - 400 J |
| Adjustable Energy | 105 J - 230 J | 120000 J/h | 105 J - 400 J |
| M27X3.0 | | | |
| Standard Energy | 105 J - 230 J | 120000 J/h | 105 J - 400 J |
| High Energy | 105 J - 230 J | 120000 J/h | 105 J - 400 J |
| Adjustable Energy | 105 J - 230 J | 120000 J/h | 105 J - 400 J |
| M33X1.5 | | | |
| Standard Energy | 185 J - 400 J | 140000 J/h | 185 J - 800 J |
| High Energy | 185 J - 400 J | 140000 J/h | 185 J - 800 J |
| Adjustable Energy | 185 J - 400 J | 140000 J/h | 185 J - 800 J |
| M36X1.5 | | | |
| Standard Energy | 185 J - 400 J | 140000 J/h | 185 J - 800 J |
| High Energy | 185 J - 400 J | 140000 J/h | 185 J - 800 J |
| Adjustable Energy | 185 J - 400 J | 140000 J/h | 185 J - 800 J |
| AMORTYZATORY STRUKTURALNE BASICSTOP | Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym | Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym | Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego |
| Axial Standard | 0.3 J - 2014 J | 9 J/h - 60420 J/h | 0.4 J - 2951 J |
| Axial Advanced | 450 J - 12725 J | 13500 J/h - 381750 J/h | 630 J - 17810 J |
| Radial Standard | 1.2 J - 290 J | 36 J/h - 8700 J/h | 1.8 J - 427 J |
| WYPOSAŻENIE | | | |
| Tuleja oporowa | Gwint | | |
| Seria PAH | M4X0.5 / M5X0.5 / M6X0.5 / M8X1.0 / M10X1 / M12X1 / M14X1 / M14X1.5 / M16X1 / M16X1.5 / M20X1.5 / M22X1.5 / M25X1.5 / M27X3.0 / M33X1.5 / M36X1.5 / M45X1.5 | | |
| Tuleja czujnika stopu | Gwint | | |
| Seria PSH | M8X1.0 / M10X1 / M12X1 / M14X1 / M14X1.5 / M20X1.5 / M25X1.5 / M33X1.5 / M45X1.5 | | |
| Adapter obciążeń nieosiowych | Gwint | | |
| Seria PBV | M8X1.0 / M10X1 / M12X1 / M14X1 / M14X1.5 / M16X1 / M16X1.5 / M20X1.5 / M22X1.5 / M25X1.5 / M27X3.0 / M33X1.5 / M36X1.5 | | |
| Kołnierz zaciskowy przykręcany ortogonalnie | Gwint | | |
| Seria PKS | M8X1.0 / M10X1 / M12X1 / M14X1 / M14X1.5 / M16X1 / M16X1.5 / M20X1.5 / M22X1.5 / M25X1.5 / M27X3.0 / M33X1.5 / M36X1.5 / M45X1.5 | | |
| Kołnierz zaciskowy przykręcany równolegle | Gwint | | |
| Seria PKP | M8X1.0 / M10X1 / M12X1 / M14X1 / M14X1.5 / M16X1 / M16X1.5 / M20X1.5 / M22X1.5 / M25X1.5 / M27X3.0 / M33X1.5 / M36X1.5 / M45X1.5 | | |
| Nakrętka zabezpieczająca | Gwint | | |
| Seria PVM | M4X0.5 / M5X0.5 / M6X0.5 / M8X1.0 / M10X1 / M12X1 / M14X1 / M14X1.5 / M16X1 / M16X1.5 / M20X1.5 / M22X1.5 / M25X1.5 / M27X1.5 / M27X3.0 / M33X1.5 / M36X1.5 / M42X1.5 / M45X1.5 / M45X2.0 / M64X2.0 | | |
| Nakrętka zabezpieczająca | Gwint | | |
| Seria PDD | M4X0.5 / M5X0.5 / M6X0.5 / M8X1.0 / M10X1 / M12X1 / M14X1 / M14X1.5 / M16X1 / M16X1.5 / M20X1.5 / M22X1.5 / M25X1.5 / M27X3.0 / M33X1.5 / M36X1.5 | | |
| Śruby | Gwint | | |
| Seria TPC | M2 / M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M12 / M16 / M20 | | |

| Prędkość uderzenia min. | Prędkość uderzenia maks. | Skok maks. | Masa | UL | CE | UKCA | LABS | REACH | RoHS |
|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|----|----|------|------|-------|------|
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 25 mm - 40 mm | 0.34 kg - 0.52 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 25 mm - 40 mm | 0.34 kg - 0.52 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 25 mm - 40 mm | 0.34 kg - 0.52 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 25 mm - 40 mm | 0.29 kg - 0.47 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 25 mm - 40 mm | 0.29 kg - 0.47 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 25 mm - 40 mm | 0.29 kg - 0.47 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 30 mm - 50 mm | 0.55 kg - 0.96 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 30 mm - 50 mm | 0.55 kg - 0.96 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 30 mm - 50 mm | 0.55 kg - 0.96 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 30 mm - 50 mm | 0.71 kg - 1.2 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 30 mm - 50 mm | 0.71 kg - 1.2 kg | | | | ● | ● | ● |
| 0.1 m/s - 3.0 m/s | 1.2 m/s - 5.0 m/s | 30 mm - 50 mm | 0.71 kg - 1.2 kg | | | | ● | ● | ● |
| Twardość w skali Shore'a Hard | Twardość w skali Shore'a Medium | Skok maks. | Masa | UL | CE | UKCA | LABS | REACH | RoHS |
| 55D | 40D | 3 mm - 56 mm | 0.001 kg - 0.79 kg | | | | ● | ● | ● |
| 55D | 40D | 30 mm - 198 mm | 0.18 kg - 3.6 kg | | | | ● | ● | ● |
| 55D | 40D | 15 mm - 60 mm | 0.007 kg - 0.3 kg | | | | ● | ● | ● |
| | | | | UL | CE | UKCA | LABS | REACH | RoHS |
| | | | Masa | | | | ● | ● | ● |
| | | | 0.001 kg - 0.56 kg | | | | ● | ● | ● |
| Funkcja przełącznika | | | Masa | | | | ● | ● | ● |
| Styk normalnie zamknięty (NC) | | | 0.026 kg - 0.57 kg | | | | ● | ● | ● |
| Zabezpieczenie | | Kąt uderzenia maks. | Masa | | | | ● | ● | ● |
| Bez zabezpieczenia / Podkładka filcowa / Zgarniacz (NBR) | | 30 ° | 0.016 kg - 0.97 kg | | | | ● | ● | ● |
| | | | Masa | | | | ● | ● | ● |
| | | | 0.016 kg - 0.43 kg | | | | ● | ● | ● |
| | | | Masa | | | | ● | ● | ● |
| | | | 0.009 kg - 0.2 kg | | | | ● | ● | ● |
| | | | Masa | | | | ● | ● | ● |
| | | | 0.001 kg - 0.3 kg | | | | ● | ● | ● |
| | | | Masa | | | | ● | ● | ● |
| | | | 0.001 kg - 0.004 kg | | | | ● | ● | ● |
| Moment dokręcenia | Długość wkręcania E maks. | Rozmiar klucza | Masa | | | | ● | ● | ● |
| 0.3 Nm - 185 Nm | 2 mm - 20 mm | 1.3 mm - 14 mm | 0.001 kg - 0.19 kg | | | | ● | ● | ● |