

TECNOLOGIA MACCHINE

LE SERIE NELLA PANORAMICA

| MANDRINO MOTORIZZATO | Tecnologia motore | Potenza nominale S1 | Potenza nominale S1 |
|---|-------------------------------|----------------------------|--|
| VENTILATORE ELETTRICO | | | |
| Serie HF145-001 | asincrona | 6.0 kW - 11.8 kW | 4.9 Nm - 9.6 Nm |
| LIQUIDO | | | |
| Serie HF125-002 | asincrona | 9.0 kW - 12.0 kW | 7.3 Nm - 9.0 Nm |
| Serie HF150-00X | asincrona / sincrona | 14.5 kW - 20.0 kW | 14.3 Nm - 18.5 Nm |
| Serie HF205-006 | asincrona / sincrona | 34.0 kW - 48.0 kW | 83.7 Nm - 153.0 Nm |
| SISTEMA DI BLOCCAGGIO A PUNTO ZERO SPN | Pressione di esercizio | Forza di trazione | Forza di trazione con collegamento PLUS |
| PNEUMATICA | | | |
| Serie Advanced | 4 bar - 7 bar | 1.0 kN - 18.0 kN | 2.5 kN - 36.0 kN |
| Serie Standard | 4 bar - 7 bar | 1.0 kN - 18.0 kN | 2.5 kN - 36.0 kN |
| PIASTRA DI FISSAGGIO | Pressione di esercizio | Forza di trazione | Forza di trazione con collegamento PLUS |
| PNEUMATICA | | | |
| Serie SPP | 4 bar - 7 bar | 1.0 kN - 18.0 kN | 2.5 kN - 36.0 kN |
| CAMBIAPALLET | Pressione di esercizio | Forza di trazione | Forza di trazione con collegamento PLUS |
| PNEUMATICA | | | |
| Serie SPP | 4.5 bar - 7 bar | 10.0 kN | 22.0 kN |

| Numero di giri massimo | Interfaccia utensile | Encoder | Peso | UL | CE | UKCA | LABS | REACH | RoHS |
|---------------------------|------------------------|---|------------------|----|----|------|------|-------|------|
| 24000 1/min | HSK-C50 / HSK-F63 | 1Vss 256 | 17 kg - 32 kg | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 24000 1/min | HSK-F63 / HSK-T50 | 1Vss 256 | 13 kg - 19 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 24000 1/min - 26000 1/min | HSK-F63 | 1Vss 256 | 25 kg - 38 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6000 1/min - 14000 1/min | HSK-A63 | 1Vss 360 | 130 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Forza di tenuta mass. | Controllo appoggio | Controllo appoggio | Peso | UL | CE | UKCA | LABS | REACH | RoHS |
| 25 kN - 75 kN | Sì | pneumatici | 0.39 kg - 3.2 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 kN - 75 kN | No | | 0.39 kg - 3.2 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Forza di tenuta mass. | Controllo appoggio | Controllo appoggio | Peso | UL | CE | UKCA | LABS | REACH | RoHS |
| 25 kN - 75 kN | No | | 5.4 kg - 85 kg | | | | ● | ● | ● |
| Antitorsione | Funzione di soffiaggio | rilevamento della posizione del pistone | Peso | UL | CE | UKCA | LABS | REACH | RoHS |
| Sì | Sì | Elettrico | 2.4 kg | | | | ● | ● | ● |