

# 연결 케이블

## CSTE00829

| 주문번호                    | CSTE00829                      |
|-------------------------|--------------------------------|
| 기술 데이터                  |                                |
| 연결부 나사산                 | M12                            |
| 연결부 종류                  | 침투 기술                          |
| 연결부 유형                  | 소켓 / 와이어 끝                     |
| 설비 버전                   | 직선                             |
| 접점 갯수                   | 5                              |
| 코딩                      | A                              |
| 핀당 전류 흐름 용량(40°C에서) [A] | 4                              |
| 커플링 너트 소재               | 금속, CuZn, 니켈 도금                |
| 케이블 외피 재료               | PUR                            |
| 케이블 길이 [m]              | 5                              |
| 케이블-Ø [mm]              | 5.0                            |
| 전도체 단면의 전도체 개수 [mm²]    | 5x0.34                         |
| 토션 가능                   | 예                              |
| 비틀림                     | +/-180°/m, < 2백만 사이클           |
| 드래그 체인 가능               | 예                              |
| 유지보수가 필요 없는 주기 (최대)     | 5백만 사이클                        |
| 고정 배치 시 최소 굽힘 반경        | 5xØ                            |
| 드래그 체인 사용 시 최소 굽힘 반경    | 10xØ                           |
| 최소 작동 온도 (고정) [°C]      | -40                            |
| 최대 작동 온도 (고정) [°C]      | +80                            |
| 최소 온도 범위(드래그 체인) [°C]   | -25                            |
| 최대 온도 범위(드래그 체인) [°C]   | 80                             |
| 인증                      | UL / CSA / LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식       | IP67                           |

