

ELEMENTO DE SUJECCIÓN | HIDRÁULICA

KWH6502DS1

► VENTAJAS DE PRODUCTO



► Amplia gama de productos

Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente


► Abierto sin energía (NO)

De cierre con presión

► Vida útil extremadamente larga

10 millones de ciclos de enclavamiento estáticos

► DETALLES TÉCNICOS



① Guía lineal precisa y rígida

- Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente

② Muelle de recuperación

- Integrado en unión positiva en las pinzas

③ Mordazas de sujeción

- Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida

④ Carcasa

⑤ Membrana

- Para la aplicación de presión

⑥ Rascador

- Puede solicitarse de forma opcional

► INFORMACIONES EN TORNO A LOS PRODUCTOS

POSIBILIDADES DE USO

- Enclavamiento de mesa de centros de mecanizado con gran desprendimiento de virutas
- Enclavamiento de sistemas de manipulación pesados

OTRAS INFORMACIONES

► Placa distanciadora

En función de la altura del patín (medida D) debe pedirse adicionalmente una placa distanciadora para compensar la altura.

► Variantes especiales bajo demanda, p. ej.

Con conexión hidráulica adicional (desde arriba, desde delante)

