


MATCH - ROBOTERMODUL

LWR50F-09-03-A

▶ PRODUKTSPEZIFIKATIONEN




▶ Vertikaler Aufbau mit zentrierter Haltekraft




▶ Kräfte und Momente

Zeigt statische Kräfte und Momente



Mr [Nm]	20
My [Nm]	40
Fa [N]	500

▶ Horizontaler Aufbau mit zentrierter Haltekraft



▶ ZUBEHÖREMPFEHLUNG



GREIFKOMPONENTEN



LWR50L-02-00001-A
Match - Greifer



LWR50L-03-00001-A
Match - Greifer



LWR50L-22-00001-A
Match - Greifer



LWR50L-23-00002-A
Match - Greifer



ANSCHLÜSSE / SONSTIGES



WVM7
Winkel-Schwenk-Verschraubung



ZUB123084
Zugentlastung

Bestell-Nr.	► Technische Daten
Passend für Robotertyp	FANUC CRX
Konfiguration Schnittstelle	Ethernet RJ45
Ansteuerung	RS485
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1	TK 50
Statusanzeige	Ja
Handlingsgewicht max. [kg]	25
Anschlussleitung	Stecker, M8, 8-polig
Verriegelungshub [mm]	1
Energieübertragung elektrisch	integriert
Energieübertragung pneumatisch	integriert
Anzugskraft [N]	50
Lösekraft [N]	0
Wiederholgenauigkeit in X, Y [mm]	0,05
Wiederholgenauigkeit in Z [mm]	0,05
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y [mm]	1,0
Betriebstemperatur [°C]	5 ... +60
Lebensdauer in Zyklen	100.000
Schutzart nach IEC 60529	IP40
Gewicht [kg]	0,43

