

PINZE MAGNETICA

LWR50L-26-00001-A


► SPECIFICHE PRODOTTO



MATCH

► Forze e momenti

Mostra le forze e i momenti statici



Mr_L [Nm]	20
My_L [Nm]	40
Fa_L [N]	500

► Dati tecnici	
LWR50L-26-00001-A	
Dati generali	
Temperatura di esercizio [°C]	5 ... +80
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP40
Peso [kg]	0.44
Dati specifici del cambio utensili	
Alimentazione pneumatica	integrato
Corsa di serraggio [mm]	1
Ripetibilità nell'asse X e Y [mm]	0.05
Ripetibilità nell'asse Z [mm]	0.05
Forza di serraggio [N]	50
Forza di distacco [N]	0
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y [mm]	1.0
Dati specifici della pinza	
Adatto per la serie	LWR50F
Forza adesiva mass. [N]	27
Pressione di esercizio min. [bar]	3
Pressione di esercizio mass. [bar]	8
Volume d'aria per ciclo [cm ³]	3.5

▶ ACCESSORI CONSIGLIATI



COLLEGAMENTI/ALTRO



ALWR1-50-A
Match - Deposito

▶ ACCESSORI CONSIGLIATI PER DEPOSITO



NJ5-E2SK-01
Sensori induttivi cavi 0,3 m - Spina M8

- ② Alimentazione di energia
- ②③ Filtro
- ④⑨ messa a terra

