

# 磁性抓手

## LWR50L-26-00002-A


### ▶ 产品规格



MOTCH

### ▶ 力和力矩

显示静态力和力矩



Mr_L [Nm]	20
My_L [Nm]	40
Fa_L [N]	500

### ▶ 技术数据

LWR50L-26-00002-A

#### 订购编号

#### 常规数据

操作温度 [°C]	5 ... +80
根据IEC 60529标准安全保护	IP40
重量 [kg]	0.6

#### 刀具更换器的具体数据

气体传输	集成
锁定行程 [mm]	1
X,Y轴重复定位 [mm]	0.05
Z轴重复定位 [mm]	0.05
拧紧力 [N]	50
释放力 [N]	0
X,Y上对接偏差最大值 [mm]	1.0

#### 切口具体数据

适用于系列	LWR50F
最大附着力 [N]	65
最小操作气压 [bar]	3
最大操作气压 [bar]	8
每循环耗气体积 [cm <sup>3</sup> ]	9

## ▶ 配件建议



### 接口 / 其他



**ALWR1-50-A**  
Match - 放置架

## ▶ 推荐配件: 放置架



**NJ5-E2SK-01**  
接近开关电缆 0.3m - M8接头

- ② 能源供应
- ②③ 排气孔
- ④⑨ 接地

