

MAGNETGREIFER

LWR50L-26-00003-A


► PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



MATCH

► Kräfte und Momente

Zeigt statische Kräfte und Momente



| | |
|-----------|-----|
| Mr_L [Nm] | 20 |
| My_L [Nm] | 40 |
| Fa_L [N] | 500 |

► Technische Daten

LWR50L-26-00003-A

Bestell-Nr.

Allgemeine Daten

| | |
|--------------------------|-----------|
| Betriebstemperatur [°C] | 5 ... +80 |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
| Gewicht [kg] | 1,4 |

Werkzeugwechlerspezifische Daten

| | |
|--|------------|
| Energieübertragung pneumatisch | integriert |
| Verriegelungshub [mm] | 1 |
| Wiederholgenauigkeit in X, Y [mm] | 0,05 |
| Wiederholgenauigkeit in Z [mm] | 0,05 |
| Anzugskraft [N] | 50 |
| Lösekraft [N] | 0 |
| Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y [mm] | 1,0 |

Greiferspezifische Daten

| | |
|---|--------|
| Passend für Serie | LWR50F |
| Haftkraft max. [N] | 220 |
| Betriebsdruck min. [bar] | 3 |
| Betriebsdruck max. [bar] | 8 |
| Zylindervolumen pro Zyklus [cm ³] | 75 |

▶ ZUBEHÖREMPFEHLUNG



ANSCHLÜSSE / SONSTIGES



ALWR1-50-A
Match - Ablagestation

▶ ZUBEHÖREMPFEHLUNG ABLAGESTATION



NJ5-E2SK-01
Induktiver Näherungsschalter Kabel 0,3 m - Stecker M8

- ② Energieversorgung
- ②③ Filter
- ②④ Blindstopfen bzw. Transportsicherung
- ④⑨ Erdung

