

PINZE MAGNETICA

LWR50L-26-00003-A

► SPECIFICHE PRODOTTO




MOTCH

► Dati tecnici LWR50L-26-00003-A

Numero d'ordine	LWR50L-26-00003-A	
Dati generali		
Temperatura di esercizio [°C]	5 ... +80	
Autorizzazioni	LABS / REACH / RoHS	
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP40	
Peso [kg]	1.4	
Dati specifici del cambio utensili		
Alimentazione pneumatica	integrato	
Corsa di serraggio [mm]	1	
Ripetibilità nell'asse X e Y [mm]	0.05	
Ripetibilità nell'asse Z [mm]	0.05	
Forza di serraggio [N]	50	
Forza di distacco [N]	0	
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y [mm]	1.0	
Dati specifici della pinza		
Adatto per la serie	LWR50F	
Forza adesiva mass. [N]	220	
Pressione di esercizio min. [bar]	3	
Pressione di esercizio mass. [bar]	8	
Volume del cilindro per ciclo [cm³]	75	

► Forze e momenti

Mostra le forze e i momenti statici



Mr_L [Nm]	20
My_L [Nm]	40
Fa_L [N]	500

► ACCESSORI CONSIGLIATI



COLLEGAMENTI/ALTRO



ALWR1-50-A
MATCH - Deposito

► ACCESSORI CONSIGLIATI PER DEPOSITO



NJ5-E2SK-01
Sensori induttivi cavi 0,3 m - connettore M8

- ② Alimentazione di energia
- ②3 Filtro
- ②4 Tappo o sicura di trasporto
- ④9 messa a terra

