

夹紧元件 | 气动


RBPS2200-A

▶ 产品优点



- ▶ **检测使生产更可靠**
查询打开/关闭状态(可选)
- ▶ **无能量关闭 (NC)**
通过弹簧蓄能
- ▶ **长久耐用**
500 万次静态钳制循环
- ▶ **安全元件**
在紧急断电时安全制动
- ▶ **轻松检测状态**
利用磁场传感器查询活塞位置

▶ 技术详情



- ① 楔形传动机构
 - 在活塞和钳口之间力的传输
- ② 夹紧钳用于钳制和制动
 - 压在圆柱导轨上
- ③ 外壳
- ④ 气动活塞
 - 环形活塞沿纵向移动楔形传动机构
- ⑤ 弹簧蓄能
 - 用于无压力关闭钳制单元
- ⑥ 盖子
- ⑦ 传感元件槽(RBPS12 规格以上)
 - 固定和定位磁场传感器(可选)

▶ 产品相关信息

应用
场景

- ▶ 轴定位
- ▶ 固定垂直轴
- ▶ 定位提升机构

其他
信息

- ▶ 可根据需要提供特殊款式, 例如
张开所需压力更低 (3.0 bar)

▶ 配件建议

	MFS02-K-KHC-P1-PNP 磁场传感器直的, 电缆5m		MFS01-K-KHC-P1-PNP 倾斜的磁场传感器, 电缆 5 m
	MFS02-S-KHC-P1-PNP 磁场传感器直的, 电缆0.3m-插头M8		MFS01-S-KHC-P1-PNP 倾斜的磁场传感器, 电缆0.3 m-插头M8

