

# ZŁĄCZA WTYKOWE PROSTE, KONFEKCJONOWANE, Z ZACISKIEM NOŻOWYM S12-G-3

## ► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE




- Złącza wtykane do elastycznego konfekcjonowania w miejscu montażu.
- Szybkie konfekcjonowanie bez odizolowywania pojedynczej żyły

### ► Dane techniczne

#### S12-G-3

<b>Nr katalogowy</b>	S12-G-3
Gwint przyłączeniowy	M12
Rodzaj przyłączenia	Przyłącze za pomocą zacisku nożowego
Wersja	Proste
Liczba styków	3
Kodowanie	A
Napięcie znamionowe [V]	32
Obciążalność prądowa pojedynczego pinu (w temp. 40°C) [A]	4
Rezystancja izolacji	$\geq 10^9 \Omega$
Rezystancja skrośna	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
Materiał styków	metal, CuZn, pozłacane
Materiał podstawy styków	tworzywo sztuczne, PA, BK
Materiał uchwyty	tworzywo sztuczne, PA, BK
Materiał wierzchni	-
Przekrój przewodów	0.14 ... 0.34 mm <sup>2</sup>   AWG26 ... 22
Zakres zacisku / średnica zewnętrzna [mm]	2.9 ... 5.1
Typ przyłącza	Przyłącze za pomocą zacisku nożowego
Temperatura otoczenia [°C]	-40 ... +85
Typ ochrony wg IEC 60529	IP67



Obłożenie PIN-ów

