

KONEKTOR UHLOVÝ KONFEKČNE POUŽITELNÝ SO SPÁJKOVANÝM SPOJOM S12-W-8


► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV



► Konektor pre flexibilnú konfekcionalizáciu na mieste

► Technické údaje

Objednávacie č.	S12-W-8
Prípojný závit	M12
Druh pripojenia	zástrčka
Prevedenie	Uhol
Počet kontaktov	8
Kódovanie	A
Menovité napätie [V]	60
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C) [A]	2
Izolačný odpor	$\geq 10^9 \Omega$
Prechodový odpor	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Materiál kontaktov	Kov, CuZn, pozlátené
Materiál držiakov kontaktov	Plast, PA, BK
Materiál rukovätí	Plast, PBT/PA, BK
Materiál spojovacej matice	-
Prierez pripojenia	max. 0,75 mm ²
Rozsah upnutia/vonkajší priemer [mm]	6 ... 8
Typ pripojenia	Závitovo-svorkové pripojenie
Teplota okolia [°C]	-
Druh krytia potiem IEC 60529	IP67



Obsadenie PIN-ov

