

可自行焊接快速接头

S12-W-8

▶ 产品规格



▶ 可在现场灵活集束的插拔连接器


订购编号

固定螺纹	M12
固定类型	公头
规格	弯头
接触点/面数量	8
编码	A
额定电压 [V]	60
电流负荷(40°) [A]	2
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω
电阻	≤3mΩ
触点材料	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, PA, 黑色
夹紧基体材料	塑料, PBT/PA, 黑色
连接螺母材料	-
连接横截面积	最大 0.75 mm ²
压接区域/ 外直径 [mm]	6 ... 8
连接类型	螺钉终端连接
环境温度范围 [°C]	-
根据IEC 60529标准安全保护	IP67

▶ 技术数据

S12-W-8

固定螺纹	M12
固定类型	公头
规格	弯头
接触点/面数量	8
编码	A
额定电压 [V]	60
电流负荷(40°) [A]	2
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω
电阻	≤3mΩ
触点材料	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, PA, 黑色
夹紧基体材料	塑料, PBT/PA, 黑色
连接螺母材料	-
连接横截面积	最大 0.75 mm ²
压接区域/ 外直径 [mm]	6 ... 8
连接类型	螺钉终端连接
环境温度范围 [°C]	-
根据IEC 60529标准安全保护	IP67



PIN分配

