

# KONEKTORY PRIAME KONFEKČNE POUŽITELNÉ S REZNÝM ZVERNÝM PRIPOJENÍM

## S8-G-4


### ► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV



- Konektor pre flexibilnú konfekcionalizáciu na mieste
- Konfekcionalizácia bez odizolovania jednotlivých žíl šetriaca čas

### ► Technické údaje

Objednávacie č.	S8-G-4
Prípojný závit	M8
Druh pripojenia	Rezným zverným pripojením
Prevedenie	Rovno
Počet kontaktov	4
Menovité napätie [V]	32
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C) [A]	4
Izolačný odpor	$\geq 10^9 \Omega$
Prechodový odpor	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
Materiál kontaktov	Kov, CuZn, pozlátené
Materiál držiakov kontaktov	Plast, PA, BK
Materiál rukovätí	Zinkový tlakový odliatok, poniklované
Materiál spojovacej matice	-
Prierez pripojenia	0,14 ... 0,34 mm <sup>2</sup>   AWG26 ... 22
Rozsah upnutia/vonkajší priemer [mm]	2,5 ... 5,1
Typ pripojenia	Rezným zverným pripojením
Teplota okolia [°C]	-40 ... +85
Druh krytia potiem IEC 60529	IP67



Obsadenie PIN-ov

