

KONEKTOR UHLOVÝ KONFEKČNE POUŽITELNÝ SO SPÁJKOVANÝM SPOJOM S8-W-3


► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV



► Konektor pre flexibilnú konfekcionalizáciu na mieste

► Technické údaje

Objednávacie č.	S8-W-3
Prípojný závit	M8
Druh pripojenia	Spájkovacie pripojenie
Prevedenie	Uhol
Počet kontaktov	3
Menovité napätie [V]	60
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C) [A]	4
Izolačný odpor	$\geq 10^9 \Omega$
Prechodový odpor	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Materiál kontaktov	Kov, CuZn, pozlátené
Materiál držiakov kontaktov	Plast, PA, BK
Materiál rukovätí	Plast, PBT/PA, BK
Materiál spojovacej matice	-
Prierez pripojenia	max. 0,25 mm ²
Rozsah upnutia/vonkajší priemer [mm]	3,5 ... 5
Typ pripojenia	Spájkovacie pripojenie
Teplota okolia [°C]	-40 ... +85
Druh krytia potiem IEC 60529	IP67



Obsadenie PIN-ov

