Y-STECKVERBINDER

S8-Y-4

	▶ Technische Daten
Bestell-Nr.	**S8-Y-4**
Isolationswiderstand	≥10^8Ω
Werkstoff Griffkörper	Kunststoff, TPU, BU
Werkstoff Dichtung	FPM/FKM
Umgebungstemperatur [°C]	-30 ... +90
Schutzart nach IEC 60529	IP67

	▶ Technische Daten - Ausgang 0
Bestell-Nr.	**S8-Y-4**
Anschlussart	Stecker
Anschlussgewinde	M8
Werkstoff Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Werkstoff Kontaktträger	Kunststoff, TPU, BK
Werkstoff Überwurf	Metall, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung [V]	60
Anzahl Kontakte	4
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) [A]	4

	▶ Technische Daten - Ausgang 1
Bestell-Nr.	**S8-Y-4**
Anschlussart	Buchse
Anschlussgewinde	M8
Werkstoff Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Werkstoff Kontaktträger	Kunststoff, TPU, BK
Werkstoff Überwurf	Metall, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung [V]	60
Anzahl Kontakte	3
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) [A]	4

	▶ Technische Daten - Ausgang 2
Bestell-Nr.	**S8-Y-4**
Anschlussart	Buchse
Anschlussgewinde	M8
Werkstoff Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Werkstoff Kontaktträger	Kunststoff, TPU, BK
Werkstoff Überwurf	Metall, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung [V]	60
Anzahl Kontakte	3
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) [A]	4



PIN - Belegung



PIN - Belegung



Anschlussplan