CONNECTEUR Y

S8-Y-4

	▶ Caractéristiques techniques
N° de commande	**S8-Y-4**
Résistance d'isolation	≥10^8Ω
Matériau surmoulage	Plastique, TPU, BU
Matériau joint	FPM/FKM
Température ambiante [°C]	-30 ... +90
Protection de IEC 60529	IP67

	▶ Caractéristiques techniques - Sortie 0
N° de commande	**S8-Y-4**
Type de raccordement	Fiche
Raccord fileté	M8
Matériau-contact	Métal, CuSn, plaqué or
Matériau-porte-contact	Plastique, TPU, BK
Matériau bague	Métal, CuZn, nickelé
Tension d'évaluation [V]	60
Nombre de contacts	4
Courant admissible par pin par 40°C [A]	4

	▶ Caractéristiques techniques - Sortie 1
N° de commande	**S8-Y-4**
Type de raccordement	Douille
Raccord fileté	M8
Matériau-contact	Métal, CuSn, plaqué or
Matériau-porte-contact	Plastique, TPU, BK
Matériau bague	Métal, CuZn, nickelé
Tension d'évaluation [V]	60
Nombre de contacts	3
Courant admissible par pin par 40°C [A]	4

	▶ Caractéristiques techniques - Sortie 2
N° de commande	**S8-Y-4**
Type de raccordement	Douille
Raccord fileté	M8
Matériau-contact	Métal, CuSn, plaqué or
Matériau-porte-contact	Plastique, TPU, BK
Matériau bague	Métal, CuZn, nickelé
Tension d'évaluation [V]	60
Nombre de contacts	3
Courant admissible par pin par 40°C [A]	4



Affectation des broches



Affectation des broches



Schéma de raccordement