

CONNETTORE Y A SPINA

S8-Y-4

► Dati tecnici

Numero d'ordine	S8-Y-4
Resistenza di isolamento	$\geq 10^6 \Omega$
Materiale impugnatura	Plastica, TPU, BU
Materiale guarnizione	FPM/FKM
Temperatura ambiente [°C]	-30 ... +90
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP67

► Dati tecnici - Uscita 0


Numero d'ordine	S8-Y-4
Tipo di connessione	connettore
Filettatura di collegamento	M8
Materiale contatti	Metallo CuZn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, TPU, BK
Materiale accoppiamento	Metallo, CuZn, nichelato
Tensione di misurazione [V]	60
Numero contatti	4
Capacità di trasporto di corrente per pin (a 40°C) [A]	4

► Dati tecnici - Uscita 1


Numero d'ordine	S8-Y-4
Tipo di connessione	Presca
Filettatura di collegamento	M8
Materiale contatti	Metallo CuZn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, TPU, BK
Materiale accoppiamento	Metallo, CuZn, nichelato
Tensione di misurazione [V]	60
Numero contatti	3
Capacità di trasporto di corrente per pin (a 40°C) [A]	4

► Dati tecnici - Uscita 2


Numero d'ordine	S8-Y-4
Tipo di connessione	Presca
Filettatura di collegamento	M8
Materiale contatti	Metallo CuZn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, TPU, BK
Materiale accoppiamento	Metallo, CuZn, nichelato
Tensione di misurazione [V]	60
Numero contatti	3
Capacità di trasporto di corrente per pin (a 40°C) [A]	4



Occupazione PIN



Occupazione PIN



Schema di collegamento

