

Y-커넥터


S8-Y-4

▶ 기술 데이터	
주문번호	S8-Y-4
절연 저항	≥10°Ω
그리프 바디 소재	플라스틱, TPU, BU
실링 소재	FPM/FKM
주변 온도 [°C]	-30 ... +90
IEC 60529 준거 보호방식	IP67


▶ 기술 데이터 - 종료 0	
주문번호	S8-Y-4
연결부 종류	플러그
연결부 나사산	M8
접점 소재	금속, CuZn, 금도금
접점 캐리어 소재	플라스틱, TPU, BK
커플링 너트 소재	금속, CuZn, 니켈 도금
정격 전압 [V]	60
접점 갯수	4
핀당 전류 흐름 용량(40°C에서) [A]	4

▶ 기술 데이터 - 종료 1	
주문번호	S8-Y-4
연결부 종류	소켓
연결부 나사산	M8
접점 소재	금속, CuZn, 금도금
접점 캐리어 소재	플라스틱, TPU, BK
커플링 너트 소재	금속, CuZn, 니켈 도금
정격 전압 [V]	60
접점 갯수	3
핀당 전류 흐름 용량(40°C에서) [A]	4


▶ 기술 데이터 - 종료 2	
주문번호	S8-Y-4
연결부 종류	소켓
연결부 나사산	M8
접점 소재	금속, CuZn, 금도금
접점 캐리어 소재	플라스틱, TPU, BK
커플링 너트 소재	금속, CuZn, 니켈 도금
정격 전압 [V]	60
접점 갯수	3
핀당 전류 흐름 용량(40°C에서) [A]	4



PIN - 활당



PIN - 활당



연결 계획

