Y - ZÁSTRČKOVÉ SPOJENIE

S8-Y-4

	▶ Technické údaje
Objednávacie č.	**S8-Y-4**
Izolačný odpor	≥10^8Ω
Materiál rukovätí	Plast, TPU, BU
Materiál tesnenia	FPM/FKM
Teplota okolia [°C]	-30 ... +90
Druh krytia potem IEC 60529	IP67

	▶ Technické údaje - Výkon 0
Objednávacie č.	**S8-Y-4**
Druh pripojeniaen	zástrčka
Prípojný závit	M8
Materiál kontaktov	Kov, CuZn, pozlátené
Materiál držiakov kontaktov	Plast, TPU, BK
Materiál spojovacej matice	Kov, CuZn, poniklované
Menovité napätie [V]	60
Počet kontaktov	4
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C) [A]	4

	▶ Technické údaje - Výkon 1
Objednávacie č.	**S8-Y-4**
Druh pripojeniaen	puzdro
Prípojný závit	M8
Materiál kontaktov	Kov, CuZn, pozlátené
Materiál držiakov kontaktov	Plast, TPU, BK
Materiál spojovacej matice	Kov, CuZn, poniklované
Menovité napätie [V]	60
Počet kontaktov	3
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C) [A]	4

	▶ Technické údaje - Výkon 2
Objednávacie č.	**S8-Y-4**
Druh pripojeniaen	puzdro
Prípojný závit	M8
Materiál kontaktov	Kov, CuZn, pozlátené
Materiál držiakov kontaktov	Plast, TPU, BK
Materiál spojovacej matice	Kov, CuZn, poniklované
Menovité napätie [V]	60
Počet kontaktov	3
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C) [A]	4



Obsadenie PIN-ov



Obsadenie PIN-ov



Schéma zapojenia