

# Y型快速接头


## S8-Y-4

▶ 技术数据	
<b>订购编号</b>	<b>S8-Y-4</b>
绝缘电阻	≥10 <sup>6</sup> Ω
夹紧基体材料	塑料, TPU, 蓝色
密封材料	FPM/FKM
环境温度范围 [°C]	-30 ... +90
根据IEC 60529标准安全保护	IP67


▶ 技术数据 - 输出0	
<b>订购编号</b>	<b>S8-Y-4</b>
固定类型	公头
固定螺纹	M8
触点材料	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, TPU, 黑色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍
额定电压 [V]	60
接触点/面数量	4
电流负荷(40°) [A]	4

▶ 技术数据 - 输出1	
<b>订购编号</b>	<b>S8-Y-4</b>
固定类型	母头
固定螺纹	M8
触点材料	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, TPU, 黑色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍
额定电压 [V]	60
接触点/面数量	3
电流负荷(40°) [A]	4


▶ 技术数据 - 输出2	
<b>订购编号</b>	<b>S8-Y-4</b>
固定类型	母头
固定螺纹	M8
触点材料	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, TPU, 黑色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍
额定电压 [V]	60
接触点/面数量	3
电流负荷(40°) [A]	4



PIN分配



PIN分配



接线图

