

# COMPOSANTS POUR LA MANUTENTION

## VÉRIN À COURSE COURTE - SÉRIE SHD

### ► SPÉCIFICATIONS PRODUIT



#### ► Remarque

Les vérins rotatifs SH sont compatibles avec des ventouses

ZUB0028 - Type de raccordement 2

ZUB0029 - Type de raccordement 1

#### ► Particularités

Venturie intégrée pour mise sous vide

### ► ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



Raccord pneumatique

ZUB0028



Raccord pneumatique

ZUB0029



Support détecteur

KB3M



Détecteur de proximité inductif - Câble 5 m

NJ3-E2



Limiteur de débit unidirectionnel

DRVM5X4

N° de commande	▶ Caractéristiques techniques*			
	SH7	SH15	SH25	SH50
Course [mm]	7	15	25	50
Force de pression [N]	170	170	170	170
Force de traction max. [N]	100	100	100	100
Volume du vérin par cycle [cm <sup>3</sup> ]	4	9	15	30
Température de service [°C]**	5 ... +80	5 ... +80	5 ... +80	5 ... +80
Poids [kg]	0.09	0.1	0.13	0.18

\* Toutes les données mesurées à 6 bar

\*\* Températures jusqu'à 150°C ajouter complément de commande T

