

PRZYSSAWKA HARMONIJKOWA

SERIA ZOBL

► ZALETY PRODUKTU



► Optymalna geometria

- Do przenoszenia przedmiotów elastycznych
- Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce do 4,5

► Obszary zastosowania

- Pakowanie
- Towary konsumpcyjne
- Intralogistyka

► KLUCZ PRODUKTU


ZOBL	35x90	-	S	-	12F	-	F
Seria	Wymiary		Materiał		Gwint przyłączeniowy		Typ filtra

► WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

Wersja	Materiał	Kolor	Temperatura robocza [°C]	Twardość w skali Shore'a
N	NBR	Czarne	-20 ... +110	60
S	Silikon	Czerwony	-70 ... +200	55
WS	Silikon do kontaktu z żywnością	Półprzezroczysty biały	-70 ... +200	55

► WYMIARY

ZOBL35X90



Legenda	A	B	C	D	E
Wymiary [mm]	88	35	30	38	66

► DANE TECHNICZNE

Rozmiar	ZOBL35X90
Siła podnoszenia równoległe przy -20 kPa [N]	
Siła podnoszenia równoległe przy -60 kPa [N]	
Siła podnoszenia równoległe przy -90 kPa [N]	
Siła podnoszenia prostopadłe przy -20 kPa [N]	28.45
Siła podnoszenia prostopadłe przy -60 kPa [N]	49.05
Siła podnoszenia prostopadłe przy -90 kPa [N]	
Siła podnoszenia równoległe przy -20 kPa [kg]	
Siła podnoszenia równoległe przy -60 kPa [kg]	
Siła podnoszenia równoległe przy -90 kPa [kg]	
Siła podnoszenia prostopadłe przy -20 kPa [kg]	2.900
Siła podnoszenia prostopadłe przy -60 kPa [kg]	5.000
Siła podnoszenia prostopadłe przy -90 kPa [kg]	
Pojemność [cm³]	43.000

Nr katalogowy	► Dane techniczne			
	Wymiary [mm]	Materiał	Gwint przyłączeniowy	Typ filtra
ZOBL35X90-N	35x90	NBR		
ZOBL35X90-N-12F	35x90	NBR	G1/2" wewn.	
ZOBL35X90-S	35x90	Silikon		
ZOBL35X90-S-00-F	35x90	Silikon		Filtr tarczowy
ZOBL35X90-S-12F	35x90	Silikon	G1/2" wewn.	
ZOBL35X90-S-12F-F	35x90	Silikon	G1/2" wewn.	Filtr tarczowy
ZOBL35X90-WS	35x90	Silikon do kontaktu z żywnością		
ZOBL35X90-WS-00-F	35x90	Silikon do kontaktu z żywnością		Filtr tarczowy
ZOBL35X90-WS-12F	35x90	Silikon do kontaktu z żywnością	G1/2" wewn.	
ZOBL35X90-WS-12F-F	35x90	Silikon do kontaktu z żywnością	G1/2" wewn.	Filtr tarczowy