

JEDNOTKA SNÍMAČA

SÉRIA ZSU

► VÝHODY VÝROBKU



► Inteligentné riadenie viacerých chápadiel

Jedna jednotka ZSU dokáže efektívne a centrálné monitorovať a ovládať až osem chápadiel Magic Gripper alebo vákuových systémov súčasne.

► Včasné odhalenie chýb

Spôľahlivo deteguje opotrebenie, netesnosti alebo poruchy jednotlivých prísavných chápadiel, čím sa dosahuje maximálna spoľahlivosť procesu.

► Jednoduchá integrácia

Kompaktný dizajn, iba jeden konektor M8 pre vstupný/výstupný signál, voliteľne NPN alebo PNP – ideálne pre všetky automatizačné riešenia.

► PRODUKTOVÝ KLÚČ

ZSU	082	P
Séria	Počet pripojení snímačov/skupín	Spínací výstup

► TECHNICKÉ ÚDAJE

Objednávacie č.	► Technické údaje	
	ZSU082-N	ZSU082-P
Pripojenie	Zástrčka	Zástrčka
Pripojný závit	M8	M8
Počet kontaktov	6	6
Rozlíšenie [kPa]	0,1	0,1
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch, nekorozívne plyny, nehorľavé plyny	Stlačený vzduch, nekorozívne plyny, nehorľavé plyny
Prevádzkové napätie [V DC]	12 ... 24	12 ... 24
Oblasť tlaku [kPa]	-100 ... 0	-100 ... 0
Možnosť konfigurácie hysterézy	Áno	Áno
Odolné voči skratom	Áno	Áno
Reprodukovateľnosť	<= +2% F.S. +- 1 digit	<= +2% F.S. +- 1 digit
Spínací výstup	NPN	PNP
Hmotnosť [kg]	0,12	0,12
Povolenia	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

